

ROVAL

ジンクリッチさび止めペイント

ニュージンクカバースプレー

亜鉛末の働きによるさび止め効果と
暴露による退色変化を実現した
亜鉛めっき補修の最適品です。



NET
420 ml

ホルムアルデヒド放散等級
F☆☆☆☆



●亜鉛コーティング用スプレー

亜鉛めっきのさび止め補修や外観補修、鉄のさび止めが手軽に行えるスプレー。



●金属感のあるシルバー色

熔融亜鉛めっきと同様の金属感のあるシルバー色。



●速乾タイプ

速乾タイプなので作業効率アップ。
(乾燥時間30~60分)



●さび止め効果

乾燥塗膜中に70%含まれる亜鉛末の働きとアルミ顔料の環境遮断効果でしっかりさび止め。

こんな使い方も

●パワーアップ●

弊社「ローバル」を
下塗りすることでさび止め効果が
さらにパワーアップ。



販売店

●さらに詳しい資料につきましては営業部にお問い合わせ下さい。

SINCE 1955
ROVAL

ローバル 株式会社

営業部

〒576-0054 大阪府交野市幾野6丁目41番1号
TEL.072-892-7791 FAX.072-892-6391
www.roval.co.jp

ISO9001 認証取得 | ISO14001 認証取得