

めっき化粧用スプレー

メッキカバー

溶融亜鉛めっきの醜い[やけ]を隠す

周りのめっきと同じように光沢が変化していく「メッキカバー」なら、
[やけ](グレイコーティング)はずっと目立たないまま。
自然に少しずつ。[やけ]にはこれがいちばん効きます。



NET
420 ml

●特長

溶融亜鉛めっきの鋼材が大型化する傾向にある中で、めっき加工したとき表面に発生しやすい、光沢のない灰色や黒灰色の[やけ](グレイコーティング)は、耐食性に問題はなくても、大変美観を損ねます。これを一般の「銀ペン」で補修すると、数ヶ月後、他のめっき表面が酸化して光沢を失っていくのに対して、「銀ペン」を塗った部分だけは初めの光沢がそのまま残り、かえって目立ってしまうことになります。


「メッキカバー」は亜鉛めっき表面の酸化とともに退色変化していき、徐々に光沢を失っていくように設計されているので、補修箇所があまり目立ちません。また、スプレーするだけで手軽にシルバー系のめっき色が得られるため、さまざまな場所に簡易めっき色スプレーとして利用できます。



使用 前
(左下に[やけ]発生)



使用 後
(左下にメッキカバー塗布)



メッキカバー 亜鉛めっき

6ヶ月暴露後
亜鉛めっき同様
退色変化していきます

●注意

「メッキカバー」にはさび止め効果はありません。不めっき部分や切断面、溶接跡などは、弊社の「ローバル」でさび止め補修した後にスプレーしてください。

厚塗りしすぎると退色速度が遅くなるのでご注意ください。

暴露条件により退色速度は変化いたします。

●塗り面積：3m²

●推奨膜厚：10～15μm

販売店

●さらに詳しい資料につきましては営業部にお問い合わせ下さい。

営業部
〒576-0054
大阪府交野市幾野6丁目41番1号
TEL.072-892-7791
FAX.072-892-6391
www.roval.co.jp

ローバル株式会社

ROVAL

ISO9001 認証取得